

章鱼API预算方对接文档

V3.5.5

目录

章鱼API预算方对接文档	1
1 概述	2
2 广告请求	2
2.1 HTTP 请求	2
2.1.1 HTTP Header 设置	2
2.1.2 HTTP POST 请求	2
2.2 Request 对象接口说明	2
2.2.1 基础结构	2
2.2.2 Imp 结构	3
2.2.3 Device 结构	3
2.2.4 Geo 结构	7
2.2.5 App 结构	8
3 广告应答	8
3.1 基础结构	8
3.2 Seat 结构	9
3.3 Ad 结构	9
3.4 NativeAd 结构(native 广告)	10
3.4.1 Attr 结构	10
3.5 Attr 完整属性表	12
3.6 EventTrack 结构	13
4 接口示例	14
4.1 请求示例:	14
4.2 响应示例:	14
5 价格宏替换及加密处理	17
6 响应方式示例:	19
7 proto文件下载地址:	21

1 概述

章鱼SSP API 是 章鱼 提供的广告流量接入 API，媒体可以通过该 API，获取线上 实时广告。该 API 是通过 HTTP + Protocol Buffer 方式完成交互。

2 广告请求

通过 HTTP POST 方式请求，POST 请求的 body 数据是 Protocol Buffer 消息序列化后的数据。下面介绍请求的具体格式：

2.1 HTTP 请求

2.1.1 HTTP Header 设置

HTTP 请求时的 header 设置的是：Content-Type
：“application/octet-stream”

2.1.2 HTTP POST 请求

HTTP 请求方法是 POST，POST 请求的数据内容是 Request 对象 (Protocol Buffer 格式) 序列化之后的数据。

2.2 Request 对象接口说明

Request 对象(Protocol Buffer 格式) 即zy_adx.proto 中定义的 Request 消息实例，请求广告时需要将资源位、设备号等等流量信息填充到 Request 对象中。

Request 消息结构具体说明如下：

2.2.1 基础结构

字段	类型	说明	示例	是否必填
version	int32	当前协议版本号。当前版本号为 3	3	是
id	string	媒体生成的唯一请求 ID，建议 32 个字符组成的字符串 每个 Request 对应唯一一个 id。		是

imp	array of object	资源位信息，一般情况下只填一个		是
app	object	App 相关信息		App 资源位必填
device	object	设备相关信息		是
https_required	bool	是否必须支持 HTTPS。若为 true，则返回 HTTPS 形式的素材、监测和点击等地址。默认为 false。		否

2.2.2 Imp 结构

字段	类型	说明	示例	是否必填
id	int32	此 imp 在当前 Request 中的序号，从 0 开始。只在 Request 中有效，每个 Request 中都从 0 开始。	0	是
pid	string	章鱼 分配的资源位的唯一 ID，联调环境使用固定的测试 pid，线上环境请联系运营人员获取	9000	是
width	int32	资源位的尺寸：宽；	300	开屏广告必填
height	int32	资源位的尺寸：高；	250	开屏广告必填
<u>bid_floor</u>	<u>int32</u>	<u>RTB 竞价时的底价，单位：分</u>	<u>100</u>	<u>否</u>

2.2.3 Device 结构

字段	类型	说明	示例	是否必填
ip	string	设备 IP 地址，请务必传递终端真实的 IP 地址，不能传递服务端或者私有 ip	110.23.43.29	是
ipv6	string	设备 IPv6 地址		否
user_agent	string	浏览器 User-Agent，必填 (urlencode编码)		是

章鱼移动

idfa	string	IOS6.0 及以上的 idfa 号; 明文, 长度 36 位, 英文字母或阿拉伯数字, 英文字母大写; 由五组字符组成, “-” 连接, 第一组 8 个字符, 第二、三、四组 4 个字符, 第五组 12 个字符;	E7DD2AC 6- CA04- 460C- 926F- B77B60C B3 DDC	iOS 设备必填
idfa_md5	string	I OS6.0 及以上的 idfa 号; md5加密		否
imei	string	安卓设备的 imei 号	864892024 829751	安卓设备 imei 和 imei_md5 两者至少填一个
imei_md5	string	原始 imei 的 md5 值 如果是安卓设备, imei 和 imei_md5 两个字段中必须且只能填写一个;		安卓设备 imei 和 imei_md5 两者至少填一个
oaid	string	安卓 Q 版本的设备号	faffffdf- d7fe-8550- bfef- 3ffcfee0ac 2	否
caid	string	广协CAID		ios设备获取不到idfa时使用
caidver	string	caid对应版本号		
caid2	string	其他版本的caid		
caid2ver	string	Caid2对应的版本号		
mac	string	设备的 mac 地址	00:EO:4C: 6C :08:75	OTT 设备必填

章鱼移动

mac_md5	string	原始 mac 的 md5 值,		否
paid	string	拼多多 IOS设备标识		否

android_id	string	android_id		否
android_id_md5	string	android_id md5加密		否
device_type	int32	设备类型 0-手机;1-平板;2-PC;3-互联网电视。		是
brand	string	设备品牌	Samsung	否
model	string	设备型号	galaxy	否
os	string	操作系统	Android , ios (此字段不分大小写可能会出现IOS)	是
osv	string	操作系统版本	4.2.4	是
network	int32	设备所处网络环境 0-未识别, 1-wifi, 2-2g, 3-3g, 4-4g		是
operator	int32	设备的网络运营商 0-未知, 1-移动, 2-联通, 3- 电信		否
width	int32	设备屏幕尺寸: 宽		否
height	int32	设备屏幕尺寸: 高		否
pixel_ratio	int32	设备密度		否
geo	object	地理位置信息		否
installed_app	array of string	用户已安装 app 列表		否
<u>boot_mark</u>	<u>string</u>	<u>系统启动标识, 原值传输, 取值参见附件文档, iOS : 1623815045.970028 , Android : ec7f4f33-411a-47bc-8067-744a 4e7e0723</u>		否
<u>update_mark</u>	<u>string</u>	<u>系统更新标识, 原值传输, 取值参见附件文档, iOS : 1581141691.570419583 Android : 1004697.709999999</u>		否
<u>startup_time</u>	<u>string</u>	<u>设备启动时间</u>		否
<u>mb_time</u>	<u>string</u>	<u>系统版本更新时间</u>		否
<u>init_time</u>	<u>string</u>	<u>系统初始化时间</u>		否

章鱼移动

<u>hms</u>	<u>string</u>	<u>华为应用市场的版本号</u>		<u>否</u>
<u>ag</u>	<u>string</u>	<u>华为 AG 的版本号</u>		<u>否</u>
<u>idfv</u>	<u>string</u>	<u>ios设备的IDFV</u>		<u>否</u>

2.2.4 Geo 结构

字段	类型	说明	示例	是否必填
lat	double	纬度, 取值范围[-90.0 , +90.0]		否
lon	double	经度, 取值范围[-180.0 , +180.0]		否

2.2.5 App 结构

字段	类型	说明	示例	是否必填
package_name	string	应用包名	com.moji.MojiWeather	否
app_name	string	应用名	手机淘宝	否
version	string	app版本号	1.0.1	否

3 广告应答

收到广告请求，处理广告之后返回 http 状态 200，并将请求的处理结果 Response 对象 (Protocol Buffer 格式) 序列化之后作为 http response 的 body 返回。

下面详细说明 Response 对象各个字段的含义。

3.1 基础结构

字段	类型	说明	示例
id	string	与 Request 中的 id 相同，Request 和 Response 通过此 id 建立一一对应关系	
status	int32	广告应答状态码，表示有无广告返回给媒体以及其他响应状态	0
seat	array of object	一组广告，对应 Request 中的一个 Impression	

广告应答状态码是判断广告应答是否正常的重要依据，当应答状态码为 0 表示请求处理正常并且有广告返回，如果为 1 表示无广告返回，其他取值表明请求无法解析或者请求参数存在异常。具体说明如下：

状态码	说明
0	返回广告 OK
1	无广告返回
2	其他异常情况

3.2 Seat 结构

字段	类型	说明	示例
id	int	对应 Request 中 imp 的 id	
ad	array of object	包含一个素材及对应的监测 URL	

3.3 Ad 结构

字段	类型	说明	示例
id	int32	当前 ad 在 seat 中的序号, 从 0 开始	0
creative_type	int32	创意类型, 表示素材是一个图片或者视频片段; 1-文字; 2- 图片; 3-Flash ; 4-视频	2
impression_tracking_url	array of string	曝光监测地址	
click_through_url	string	点击地址, 在触发点击时, 通过此地址到达落地页	
click_tracking_url	array of string	点击监测地址	
native_ad	object	包含素材地址及相关创意信息	
creative_id	string	广告创意的唯一标识	
ad_source	string	广告提供商, UTF-8 编码	
deeplink_url	string	APP 唤醒地址。若此字段非空, APP 应首先通过 此字段 url 唤醒目标 app; 若唤醒失败, 则改为 通过 click_through_url 到达落地页	
download_url	string	APP 下载地址	
event_track	array of object	自定义事件监测地址	
open_type	int32	1 打开网页(包含deeplink) 2 点击下载	1
bid_price	int32	CPM 价格, 单位: 分	
winnotice_url	string	竞价成功时通过此 URL上报	
package_name	string	应用包名	

app_name	string	应用名称	
app_desc	string	app描述	下载类必填
permissions_url	string	权限名称及权限描述列表	下载类必填
function_desc_url	string	产品功能url	下载类必填
privacy_url	string	隐私协议	下载类必填
developer_name	string	开发者公司名称	下载类必填
app_version	string	应用版本号	下载类必填
app_icon_url	string	app图标链接	下载类必填
app_size	int64	app大小	
file_md5	string	app文件md5	

3.4 NativeAd 结构

字段	类型	说明	示例
attr	array of object	表示元素属性值，以 key-value 形式表示	

3.4.1 Attr 结构

广告所需的各元素在 NativeAd 的 Attr 结构中传递，以 Key-value 方式表示。

```
message Attr{
    // 属性名
    required string name = 1;
    // 属性值
    required string value = 2;
}
```

如果需要图片和标题，将以以下方式表示：

```
attr {  
    name: "img_url"  
    value: "  
        XXX.jpg "  
attr {  
  
    name: "title"  
    value: "标题示例"  
  
}
```

视频流量广告所需的各元素在NativeAd 的 Attr 结构中传递，以 Key-value 方式表示。

```
message Attr{  
    // 属性名  
    required string name = 1;  
    // 属性值  
    required string value = 2;  
}
```

例如视频暂停图片和标题，将以以下方式表示：

```
attr {  
    name: "img_url"  
    value: "  
        XX.jpg "  
attr {  
  
    name: "title"  
    value: "标题示例"  
  
}
```

例如视频贴片的视频素材和标题，将以以下方式表示：

```
attr {
  name: "video"
  value: "
XXX.mp4 " }
attr {
  name: "video_width"
  value: "640"
}
attr {
  name: "video_height"
  value: "480"
}
attr {
  name: "video_duration"
  value: "15000"
}
```

3.5 Attr 完整属性表

下面是 attr 中可能出现的所有属性列表

属性	类型	说明
img_url	URL 字符串	广告展示素材对应的 URL
title	字符串	广告标题
description	字符串	广告描述
img_url2	URL 字符串	第二个图片，多图素材样式使用
img_url3	URL 字符串	第三个图片，多图素材样式使用
img_url4	URL 字符串	第四个图片，多图素材样式使用
img_sm	URL 字符串	缩略图
ad_words	字符串	广告语
adv_name	字符串	广告主名称

video	URL 字符串	视频素材地址
video_width	整型数值	视频尺寸宽度
video_height	整型数值	视频尺寸高度
video_duration	整型数值	视频时长，单位毫秒
img_size	字符串	宽x高 素材尺寸

3.6 EventTrack 结构

除曝光、点击监测之外的其他点击监测连接 目前只支持dp调起成功上报

字段	类型	说明	示例
type	uint32	监测类型	
url	array of string	监测地址	

监测类型说明:

type值	说明
1	dp调起成功上报

4 接口示例

4.1 请求示例:

json示例:

```
{
  "version": 2,
  "id": "38481180583d084153",
  "imp": [
    {
      "id": 0,
      "pid": "-",
      "width": 720,
      "height": 1280,
      "bid_floor": 1500
    }
  ],
  "device": {
    "ip": "24",
    "user_agent":
      "Mozillllike+Gecko%29+Version%2F4.0+Chrome%2F92.0.4515.105+Mobile+Safari%2F537.36",
    "idfa": "",
```

```

"imei_md5": "",
"mac_md5": "",
"device_type": 0,
"brand": "HUAWEI",
"model": "SEA-AL10",
"os": "Android",
"osv": "10",
"network": 4,
"operator": 0,
"width": 1080,
"height": 2259,
"pixel_ratio": 0,
"geo": {
  "lat": 0.0,
  "lon": 0.0
},
"installed_app": [
  "com.xxy",
  "com.xx"
],
"oaid": "fd6ffd45-4fba-87c6-f83e9",
"boot_mark": "17cff1ab-3899-4fbe72597e",
"update_mark": "1585.2600000000",
"android_id": "0303ce"
},
"app": {
  "package_name": "ccy",
  "app_name": "",
  "version": "7.7.9"
}
}

```

proto示例:

```

version: 2
id: "oFcXvbXQFyVR19LuKNnR08sZbEiA8N5IwGs63mZC"
imp {
  id: 0
  pid: "202607310"
}

```

```
width: 720
height: 1280
bid_floor: 0
}
device {
ip: "127.0.0.1"
user_agent: "Mozilla%2F5.0%28Linux%3BAndroid10%3BAQM-
AL00Build%2FHUAWEIAQM-
AL00%3Bwv%29AppleWebKit%2F537.36%28KHTML%2ClikeGecko%29Version%
2F4.0Chrome%2F88.0.4324.93MobileSafari%2F537.36"
idfa: ""
imei: ""
imei_md5: ""
mac: ""
mac_md5: "3405c958b52c0d282e2f97d425e48450"
device_type: 0
brand: "HUAWEI"
model: "AQM-AL00"
os: "Android"
osv: "10"
network: 1
operator: 0
width: 1080
height: 2198
pixel_ratio: 0
geo {
lat: 0.0
lon: 0.0
}
installed_app: "com.xunmeng.pinduoduo"
installed_app: "com.eg.android.AlipayGphone"
oaid: "b7eef53f-67f8-47ff-f7fa-fbebfef35112"
idfa_md5: ""
android_id: "1f16eb6bdeb2f6ca"
}
app {
package_name: "com.octopus.mobile"
app_name: "zyyd"
version: "3.4.19"
}
```

4.2 响应示例:

json示例:

```
{
  "id": "cee78da90bce4296b41742",
  "status": 0,
  "seat": [
    {
      "id": 0,
      "ad": [
        {
          "id": 0,
          "creative_type": 2,
          "impression_tracking_url": [
            "http://"
          ],
          "click_through_url": "http://",
          "click_tracking_url": [
            "http://"
          ],
          "native_ad": {
            "attr": [
              {
                "name": "img_url",
                "value": "http://"
              },
              {
                "name": "img_sm",
                "value": "http://"
              },
              {
                "name": "adv_name",
                "value": "-"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "name": "img_size",
  "value": "750x420"
}
]
},
"creative_id": "aaf05f1d4",
"ad_source": "-",
"deeplink_url": "",
"bid_price": 383,
"open_type": 1,
"package_name": "ox",
"app_name": "ox"
}
]
}
]
}

```

proto示例:

```

id: "ITMpXHXQL5KqR4G-hktUTM25uyvxZVz4rVAv30L3"
status: 0
seat {
  id: 0
  ad {
    id: 0
    creative_type: 2
    impression_tracking_url: "http://xxx"
    click_through_url: "http://xxx"
    click_tracking_url: "http://xxx"
    click_tracking_url: "http://xxx"
    native_ad {
      attr {
        name: "img_url"

```

```

value: "https://xxx.jpg"
}
attr {
name: "img_size"
value: "750x420"
}
attr {
name: "title"
value: ""
}
}
creative_id: "132728968_ee93a68715c6a60a965c699d43c15d05"
ad_source: ""
deeplink_url: ""
bid_price: 259
winnotice_url: "http://xxx"
}
}

```

5 价格宏替换及加密处理

5.1 价格宏:

结算价格为 CPM 价格, 单位: 分, 整数形式, 小于等于 bid_price 竞价价格。

当前只支持价格宏替换, 替换价格宏为 %%PRICE%%

替换后的价格为加密字符串

注意: 当前只会替换 winnotice_url 和 impression_tracking_url 中的宏占位符

5.2 加解密规则:

base64 (aes_128_ecb_encrypt(cpm_price 的字符串形式))

5.3 加解密方法示例

价格解密注意事项

base64使用的不是safe!!!

JAVA 加密方法示例:

```
// AES-BASE64 加密
public String Encrypt(String sKey, String sSrc) throws Exception {
    if (sKey == null) {
        return null;
    }
    // 判断Key是否为16位
    if (sKey.length() != 16) {
        return null;
    }
    byte[] raw = sKey.getBytes("utf-8");
    SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");
    Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");//"算法/模式/补码方式"
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keySpec);
    byte[] encrypted = cipher.doFinal(sSrc.getBytes("utf-8"));
    return new Base64().encodeToString(encrypted);//此处使用BASE64做转码功能，同时能起到2次加密的作用。
}
```

JAVA 解密方法示例:

```
decrypt(Base64.decodeBase64(content), key);
```

```
public static String decrypt(byte[] content, String key) throws Exception {
    if (key == null) {
        return null;
    }

    byte[] raw = key.getBytes("utf-8");
    SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");
```

```

Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keySpec);
try {
    byte[] original = cipher.doFinal(content);
    return new String(original, "utf-8");
    //System.out.println(new String(original, "utf-8"));
} catch (Exception e) {
    return null;
}
}

```

加解密示例:

加密key:19be45687c64a0cd

加密前内容:12345

加密后内容:W65uJKJT57dXOUXqi7ZJXw==

6 响应方式示例:

//以json格式为示例

```

import com.googlecode.protobuf.format.JsonFormat;

//创建章鱼提供的proto对象
Zy_Proto.Response.Builder builder = Zy_Proto.Response.newBuilder();
//将json字符串序列化为proto格式
JsonFormat.merge(JsonResponse, builder);
//返回序列化后的内容
return builder.build().toByteArray();

```

7 proto文件下载地址:

[Zy.proto](#)

8 点击坐标宏替换:

宏	说明
__oct_clk_type__	点击动作类型 1: 正常点击, 即常规触屏点击 2: 摇一摇 3: 滑动点击 5: 扭一扭或倾斜
__oct_down_x__	用户手指按下时的横坐标。 注意 摇一摇等非手指触屏触发的行为, 坐标宏不需要替换。
__oct_down_y__	用户手指按下时的纵坐标。 注意 摇一摇等非手指触屏触发的行为, 坐标宏不需要替换。
__oct_up_x__	用户手指离开设备屏幕时的横坐标。 注意 摇一摇等非手指触屏触发的行为, 坐标宏不需要替换。
__oct_up_y__	用户手指离开设备屏幕时的纵坐标。 注意 摇一摇等非手指触屏触发的行为, 坐标宏不需要替换。
__oct_container_w__	实际广告视图的宽, 单位为像素(px)。
__oct_container_h__	实际广告视图的高, 单位为像素(px)。
__oct_screen_ppi__	屏幕密度。
__oct_x_max_acc__	用户摇动点击时 x 轴加速度峰值, 单位为 m/s ² 。 用户 摇动点击时 x 轴加速度峰值 100 倍取整
__oct_y_max_acc__	用户摇动点击时 y 轴加速度峰值, 单位为 m/s ² 。 用户 摇动点击时 x 轴加速度峰值 100 倍取整
__oct_z_max_acc__	用户摇动点击时 z 轴加速度峰值, 单位为 m/s ² 。 用户 摇动点击时 x 轴加速度峰值 100 倍取整
__oct_shake_acc__	加速度值
__oct_shake_ang__	角度值
__oct_shake_cnt__	角度摇动次数
__oct_up_time__	点击 (滑动) 抬起时 (TOUCH UP) 的时间戳, UTC 时间 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 以来的毫秒数。
__oct_down_time__	点击 (滑动) 按下时 (TOUCH DOWN) 的时间戳, UTC 时间 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 以来的毫秒数。

